





# KETTEN-SAGEN

WERKZEUGE FÜR DEN PROFI



DRUCKLUFT



**HYDRAULIK** 



**ATEX** 



# SYSTEM-KONZEPTION



Sägeschwert mit Hobelzahn-Sägekette



Kettenbremse



Handgriff mit Einschaltsperre



**Luft- und Wasseranschluss** 



Kettenspanner



Motoröl- und Kettenschmierung



#### **DRUCKLUFT**

Technische Änderungen vorbehalten.

Die Kettensäge für die **ATEX Gerätegruppe I**, Kategorie M2







SPITZNAS




Leistungsdaten bei 6 bar Betriebsdruck.

* ohne Schnei	dgarnitur		DRUC	KLUFT		6 Bar	١	ATEX	$\langle \frac{\epsilon_x}{\epsilon_x} \rangle$		
BESTNR.	⟨Ex⟩ ATEX- Kennzeichnung	Leistung	Luft- verbrauch	Ketten- bremse		ertlänge gbar		ten- ung	Schalldruck- pegel LpA	Vibrations- wert	Gewicht <sup>1)</sup>
		kW	m³/min		mm		Zol	I	dB(A)	m/s²	kg
5 1026 0010*	II2GExhIIBT5Gb	3,0	2,9	ja	270, 4	30, 630, 730, 1.030	0,4	04	102,6	<2,5	8,5
5 1029 0010*	IM2ExhIMbT5	3,0	2,9	ja	270, 4	30, 630, 730, 1.030	0,4	04	102,6	<2,5	9,5
Technische Än	derungen vorbeha	alten.	1)Gew	vicht ohne	Schw	ert und Kette		Leis	tungsdaten b	ei 6 bar Betri	ebsdruck.

#### **DRUCKLUFT SPITZNAS** Die Kettensäge mit zusätzlichem Wasseranschluss. **BETRIEBSDRUCK** DRUCKLUFT ( \* ohne Schneidgarnitur **ATEX** 6 Bar BEST.-NR. ⟨Ex⟩ ATEX-Leistung Luft-Schwertlänge Ketten-Schalldruck-Vibrations- Gewicht<sup>1)</sup> Ketten-Kennzeichnung verbrauch bremse verfügbar teilung pegel LpA wert m³/min Zoll dB(A) m/s<sup>2</sup> mm kg **5 1027 0010\*** II2GExhIIBT5Gb 3,0 2,9 270, 430, 630, 730, 1.030 0,404 102,6 <2,5 8,5

1)Gewicht ohne Schwert und Kette



# TECHNISCHE DATEN

# SYSTEM-KONZEPTION



Sägeschwert mit Hobelzahn-Sägekette



Kettenbremse



Handgriff mit Einschaltsperre





Spitzschutz (als Zubehör)



Integriertes Druckbegrenzungsventil



Wasser- und Hydraulik-Anschlüsse



#### **HYDRAULIK**

Die hydraulische Kettensäge mit Kettenbremse

mit Baumusterprüfung nach Anhang IV der Richtlinie 2006/42/EG.


\*ohne Schneidgarnitur, inkl. Hydraulik-Schläuche und Wasseranschluss



			HYDR	AULIK (		BETRIEBSDRUC 140-200 bar	ATE	x (Ex	UNTERWARBEITE	ASSER 8
BESTNR.	Ex ATEX- Kennzeichnung	Leistung	Volumen- strom	Ketten- bremse	Schw verfü	vertlänge gbar	Kettenteilu	ng Schalldrud pegel LpA		Gewicht <sup>1)</sup>
		kW	l/min		mm		Zoll	dB(A)	m/s²	kg
5 1030 0010*	II2GExhIIBT5Gb	7,7	40-50	ja	270,4	130, 630, 730, 1.030	0,404/0,44	4 86,8	3,6	10,5
Technische Än	derungen vorbeha	alten.	1)ohne	Schwert,	Kette ı	und Schläuche	Le	eistungsdaten	bei 140 bar Bet	riebsdruck.

#### **UMBAUSATZ FÜR KETTENRAD**

Umbausatz für Kettenrad von 0,404"-Teilung auf 3/8"-Teilung (Hydraulik-Kettensäge).



#### **TRANSPORTKOFFER**

Wasser- und staubdichter Transportkoffer mit zwei stabilen Doppel-Leichtrollen und ausklappbarem Trolleygriff.



3) Kunststoff-Kanister 2 Liter

1) Koffer mit Einlage

2) Transportdose

BEST.-NR. Bezeichnung

**5 1030 9000** Transportkoffer komplett mit Zubehör

Lieferumfang: 1) 1 x Koffer mit Einlage, 2) 4 x Transportdose, 3) 1 x Kunststoff-Kanister 2 Liter



# SYSTEM-ZUBEHÖR

# **HOBELZAHN-SÄGEKETTE**



BESTNR.	Bezeichnung	Ketten- teilung	Ketten- glieder	Treibglied- stärke	Schwert- länge	Einsatzbereich		Für Type	
					nutzbar	Holz	Kunststoff	GFK (ohne	
		[Zoll]	[Stück]	[mm]	[mm]			Sandanteil)	
5 1007 9960	Hobelzahn-Sägekette	0,404	46	1,6	270		•••0		F 1006
5 1026 9930	Hobelzahn-Sägekette	0,404	62	1,6	430	•••0		••00	5 1026 bis
5 1007 9940	Hobelzahn-Sägekette	0,404	80	1,6	630		•••0	••00	- 5 1030
5 1007 9970	Hobelzahn-Sägekette	0,404	93	1,6	730	•••0	•••0	••00	3 1000
5 1007 9990	Hobelzahn-Sägekette	0,404	122	1,6	1.030	•••0	•••0	••00	5 1030

## **HOBELZAHN-SÄGEKETTE HM-BESTÜCKT**

Die Hobelzahn-Sägeketten HM-bestückt für den Einsatz bei Holz, Kunststoff oder GFK (ohne Sandanteil) und erhöhter Standzeit.

BESTNR.	Bezeichnung	Ketten- teilung	Ketten- glieder	Treibglied- stärke	Schwert- länge	Einsatzbereich			Für Type
		[ZoII]	[Stück]	[mm]	nutzbar [mm]	Holz	Kunststoff	GFK (ohne Sandanteil)	
5 1021 9960	Hobelzahn-Sägekette		46	1,6	270	••••	••••		
5 1026 9950	Hobelzahn-Sägekette	0,404	62	1,6	430	••••	••••	•••0	5 1026
5 1021 9940	Hobelzahn-Sägekette	0,404	80	1,6	630	••••	••••	•••0	bis 5 1030
5 1005 9970	Hobelzahn-Sägekette	0,404	93	1,6	730	••••	••••	••••	J 1000
5 1005 9990	Hobelzahn-Sägekette	0,404	122	1,6	1.030	••••	••••	•••0	5 1030

### **DIAMANT-SÄGEKETTE**

Die Diamant-Sägeketten für den Einsatz bei Stein, Beton, Guss und Polyethylen mit hoher Dichte, nur für die Hydraulik-Kettensäge Typ 5 1030 0010 einsetzbar.

BESTNR.	Bezeichnung	Ketten- teilung	Einsatzbe	insatzbereich				
		[Zoll]	Soft Naturstein	Mittelharter Beton/ leichte Armierung	Harter Beton/ schwere Armierung	Duktile Guss-/ Gusseisen-Asbest/ Tonrohren/PVC	Polyethylen hoher Dichte (HDPE)	-
5 1030 9510	Diamant-Sägekette	0,444	••00	•••0	•000			
5 1030 9520	Diamant-Sägekette	0,444	•000	••00	•••0			-
5 1030 9530	Diamant-Sägekette	0,444	•000	••00	•••0			5 1030
5 1030 9710	Diamant-Sägekette	3/8"				•••0		-
5 1030 9720	Diamant-Sägekette	3/8"				••••	•••0	-

## **SÄGESCHWERT**



BESTNR.	Bezeichnung	Anwendung für	Nutbreite [mm]	Schwertlänge nutzbar [mm]	Für Type
5 1005 7160	Sägeschwert	Hobelzahn-/Hartmetallkette	1,6	270	1006
5 1005 7120	Sägeschwert	Hobelzahn-/Hartmetallkette	1,6	430	5 1026
5 1005 7140	Sägeschwert	Hobelzahn-/Hartmetallkette	1,6	630	- bis - 5 1030
5 1005 7170	Sägeschwert	Hobelzahn-/Hartmetallkette	1,6	730	3 1030
5 1005 7190	Sägeschwert	Hobelzahn-/Hartmetallkette	1,6	1.030	5 1030

#### **KETTENSCHUTZ**



BESTNR.	Bezeichnung	Für Schwertlänge [mm]
5 1003 9060	Kettenschutz	430
5 1003 9070	Kettenschutz	630 / 730

#### **UMBAUSATZ FÜR KETTENRAD**



Umbausatz auf Kettenrad mit 8 Zähnen, zur Verwendung von Ketten mit 61 Kettengliedern, für 43 cm Sägeschwertlänge.

BESTNR.	Bezeichnung	Kettengeschwindigkeit [m/s]	Für Type
5 1026 7970	Kettenrad komplett, 0,404- 8 Zähne	21,0	5 1026-29

#### **SPRITZSCHUTZ**

Spritzschutz zum Schneiden mit Wasserkühlung.

BESTNR.	Bezeichnung	Für Type
5 1030 9100	Spritzschutz	5 1030



#### **SPANNVORRICHTUNG FÜR ROHRE**

Spannvorrichtungen zum rechtwinkligen Schneiden von Rohren bis Ø 450 mm (erweiterbar bis Ø 700 mm). Benötigte Schwertlänge = Rohr-Außendurchmesser + 150 mm.

BESTNR.	Bezeichnung	Für Rohr-Ø bis [mm]	Für Type
5 1027 9100	Spannvorrichtung für Rohre	450	5 1026-29
5 1030 9300	Spannvorrichtung für Rohre	450	5 1030



SYSTEM-ZUBEHÖR

# SYSTEM-ZUBEHÖR

## WARTUNGSEINHEITEN

BESTNR.	Pos.	Bezeichnung
9 2406 0260	1	Wartungseinheit tragbar mit Druckregler 3/4"
9 2406 0650	2	Wartungseinheit tragbar mit Schutzgehäuse und Druckregler 3/4"



## SCHLÄUCHE UND MEHR

BESTNR.	Pos.	Bezeichnung
9 3610 0430	1	Druckluft-Schlauch LW 19 mm, 2,5 m Länge, mit Klauenkupplung
9 2102 0020	2	Klauenkupplung, Metalldichtung, 3/4" innen
5 1030 9200	3	Hydraulik-Schlauchsatz für Type 5 1030
9 3601 0410	4	Hydraulik-Doppel-Schlauchsatz, 1/2", 10 m Länge, mit Flatstar Größe 2 Kupplungen



# **HYDRAULIK-AGGREGAT**

DEG I. IAIK.	bezeichnung
9 9915 0010	Hydraulik-Aggregat 20-30-40 l/min. 140 bar. Elektroantrieb 3x400V/35A/50Hz



#### **SONSTIGES ZUBEHÖR**

BESTNR.	Pos.	Bezeichnung		(2
9 9902 0120	1	Multifunktionsöl zum Reinigen und Schützen		(2
5 8002 9100	2	Wasserspritze komplett, 10 Liter		
			Weiteres Zubehör auf Anfrage.	



#### SÄGEN-PROGRAMM

